

ご使用上のご注意

FDL型LED照明 MILライト FDL-M12

1. 電子スタータ式安定器、電子安定器、インバータ式安定器の場合、AC100直結工事が必要となります。
2. LED素子自体のバラツキにより光束値、照度、および色温度に多少の差があります。
3. 非常用照明器具や誘導灯には使用しないでください。
4. 浴室など湿度の高い場所や水滴の係る場所では使用しないでください。
5. 振動や衝撃のある場所、および粉塵の多い場所では使用しないでください。
6. 調光機能のついた照明器具には使用しないでください。
7. 放熱を確実にするため、密閉空間では使用しないでください。
8. -20~40°Cの周囲環境温度の室内でご使用ください。
9. 定格電圧+/-6%以内の電源をご使用ください。
10. 点灯中や消灯直後はFDL-M12が高温になっています。
素手で触れないでください。
11. 取付け、取外しの前に電源を切ってください。
12. 濡れた手で取付け、取外しはしないでください。感電の危険があります。

ご質問などは、株式会社ミラーにお問合せください。

製造発売元

株式会社 ミラー

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-20-7ノバ新宿902

TEL.03-5925-8650 FAX.03-5925-8652

<http://www.mirrorjapan.com>